

COSTRUISCI IL TUO MAGAZZINO AUTOMATICO **MULTIUSO**

PORTATA MAX STOCCAGGIO IN SINGOLA TORRE 200.000 Kg.

PORTATA MAX UNITÀ DI CARICO 4.000 Kg.

GESTIONE CODICI ARTICOLI ILLIMITATA.

UNITÀ DI CARICO:

Lunghezza utile:

(ingombro torre)

da $\frac{3300}{(4700)}$ a $\frac{6800}{(8200)}$ Lunghezza:

Altezza utile: da 220 a 520%%

Larghezza utile:

(ingombro torre)

$\frac{660}{(2835)}$ $\frac{800}{(3115)}$ Larghezza:

FONDO:

Traversini (per profili lunghi e rigidi)

Lamiera portante (per prodotti semilavorati o matrici)

Traversini con lamiera sottostante

Predisposizione separatori (compartimentazione dell'unità di carico)

GESTIONE:

Picking Fasci N. Codici ton

PRODOTTI:

Lunghi Finiti Semilavorati

Sfusi Commercializzati Attrezzature

UBICAZIONE:

Interno capannone (a vista) Esterno autoportante (con pannellatura coibentata)

h utile..... h max

MODULI WMS:

Modulo base

Modulo standard di integrazione con HOST

Gestione barcode

Gestione avanzata celle di carico

Gestione scaffali a terra standard (da PC)

Emulazione barcode reader con PDA

Gestione picking e refilling a terra con PDA

Gestione puntatore laser

BAIE (INGRESSI):

Frontale:
ingombro max
escursione baia
= 1500/1600



Laterale:
ingombro max
escursione baia
= lunghezza utile
unità di carico



Combinato



Soluzioni in batteria



INTEGRAZIONI MECCANICHE:

Gru a ponte

Gru a bandiera

Per soluzioni non previste dal modulo di compilazione: formulazione di preventivi ad hoc.